

7-320

NITRO MAT FINISH

Industrijski nitro končni mat premaz, enostaven za uporabo, ki se hitro suši. Uporablja se za barvanje predmetov pri katerih ni zahteva po visoki kvaliteti izdelka.

PODLAGA

- Nitro temelj
- Sintetični temelj

PRIPRAVA (po teži)

BARVA		1000
REDČILO	4.913.1000 (nitro)	600-800
VISKOZNOST	DIN4 20°C	18-22"
ČAS UPORABE (maneverski čas)		neomejeno

N.B.: Nitro Converter se mora premešati po dodatku barvne paste

NANAŠANJE

Standardna pištola		
Šoba (diza)		1.4-1.7 mm
Tlak (bar)		3-4
Število nanosov		2-3
Priporočljiva debelina		35-45 mikronov



SUŠENJE

na zraku	potreben čas pred naslednjim nanosom	10-15 min
	prašno suha	10-15 min
	suha na dotik	40-60 min
	globoko sušenje	16-24 h



PONOVNO BARVANJE

Možno vedno po brušenju.

TEHNIČNI PODATKI

Prekrivanje (kritnost) 3.3-3.8 mq/l od proizvoda pripravljenega za uporabo 40 µ debelina
Skladiščenje Hraniti na hladnem in suhem mestu, daleč od toplotnih virov



VARNOST IN UPORABA

Samo za profesionalno uporabo.
Poglejte varnostni list za ta proizvod.

