

7-611

FAST DRYING MAT FINISH

Emajl izdelan na sintetični smoli, ki se hitro suši, ima močan oprijem - za mat izgled. Posebej priporočljiv za končne premaze mehanizacij iz gradbene in kmetijske industrije ter drugih predmetov kot so traktorji, kamioni, prikolice itd.

PODLAGA

- Pločevina obrušena in razmaščena
- Wash primer
- Temelj

PRIPRAVA (po teži)

BARVA	1000
REDČILO 4.910.1000 (sintetičen) - 4.913.1000 (nitro)	250-350
VISKOZNOST DIN4 20°C	18-22"
ČAS UPORABE (maneverski čas)	neomejeno

NANAŠANJE

	Airless pištola	Standardna pištola
Pištola (šoba)	0.09-0.11 inches	1.4-1.7 mm
Tlak (bar)	120-140	3-4
Število nanosov	2	
Priporočljiva debelina	40-50 mikronov	



SUŠENJE

na zraku	potreben čas pred naslednjim nanosom	5-10 min
	prašno suha	10-15 min
	suha na dotik	4-5 h
	strjevanje	24-48 h



PONOVNO BARVANJE

Možno po dveh urah ali po kompletnem sušenju (6-7 dni).
Ponovno barvanje je možno po 24 h z dodatkom 10% trdilca 1.959.3510.

TEHNIČNI PODATKI

Prekrivanje (kritnost) 5.6-6.4 mq/l od proizvoda pripravljenega za uporabo 50 µ debelina
Skladiščenje Hraniti na hladnem in suhem mestu, daleč od toplotnih virov



VARNOST IN UPORABA

Samo za profesionalno uporabo.
Poglejte varnostni list za ta proizvod.

