



Tehnični list

VIDEZ	Mat, fina struktura z bleščicami
SESTAVA	Akrilno vezivo, steklena polnila, metalni pigmenti
VISKOZNOST BROOKFIELD	12.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Dobra
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	50%
UV stabilnost	Dobra



Prestige Glitter

Prestige dekorativna barva na bazi akrilnih veziv, steklenih polnil z dodanimi bleščicami ustvarja unikatni dekorativni izgled. Zahvaljujoč enostavnemu nanašanju nam Prestige Glitteromogoča ustvarjanje unikatnega in stilnega ambienta. Prestige spada v razred premium produktov, saj je paropropusten, UV stabilen in pralen. Prestige efekt lahko nanašamo na različne površine kot so; beton, ometane stene, les, gips plošče in druge površine, katere so predhodno pravilno pripravljene.

Uporaba: notranje površine

Priprava površine:

Ko je stena pripravljena za barvanje in brez napak, razpok, luknjic...pričnete z nanašanjem Diffany bele barve, kot temelj oz. podlaga za Prestige. Diffany podlaga je lahko v beli ali v niansi končnega efekta za boljše prekrivanje Prestiga. Po 6 urah lahko pričnete z nanašanjem Prestige Glitter efekta.

Barvanje Prestige

Prestige se ponavadi barva z dekor čopičem S.839 v dveh nanosih križno. Prvi nanos se redči z vodo 30% in drugi do 50%.Razmak med nanosi 3 do 4 ure. Čas sušenja: v globino 6 do12 ur, odvisno od temperature okolja in vlage. Temperatura za nanašanje od +5 do + 35°C. Relativna vlažnost okolja Max. 80%. Orodje po končanem delu peremo z vodo in ne zlivamo umazane vode v odtok. Skladiščenje v originalni embalaži v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi med +5°C do +25°C. **Ne sme zmrzniti !** HOS - Kategorija in mejna vrednost: A(a) 30 g/l. Ta proizvod vsebuje: < 30 g/l HOS.

Pakiranje: 0,750 lt. - 2,5 lt. - 5,0lt.

Poraba: 10-13 M2 / L

Redčilo: voda 30 do 50%

Ta navodila so po naših najboljših izkušnjah. Vendar pa obstaja veliko uporabnikov in različnih tehnik, za katere ne moremo jamčiti za vsak primer posebej.