



## Tehnični list

VIDEZ	Mat
SESTAVA	Emulzija vinil acetat kopolimer, polnila, titanov dioksid
VISKOZNOST BROOKFIELD	14.000 CPS
PREPUSTNOST VODNE PARE	Visoka
ALKALIJSKA ODPORNOST	Odporna
SUHA SNOV	70%
TOČKA BELINE	84 ± 2.



## PRIMAVERA

Paroprepustna zidna barva za notranjost z enostavno uporabo, dobrim prekrivanjem podlage, ki zajema lep estetski videz in visoko točko beline.

### Smer za uporabo:

#### Na nove površine:

Natančno preveriti razpoke, oziroma napake na stenah, stropu, po potrebi uporabiti kit za stene, katerega obrusimo z brusnim papirjem. Nadaljujte z uporabo prvega nanosa PRIMAVERE redčene cca. 40% in po 3 – 4 urah nanesti drugi sloj redčen z vodo max.30%.

#### Na stare površine:

Odstraniti zračne mehurje, luščenje, ( napake ) kolikor je to mogoče, če je potrebno prekriti oluščene dele in obrusiti z brusnim papirjem. Kadar je potrebno kitanje uporabite predhodno Acryl emulzijo.

Nanašanje: Čopič, Valj, Brizgalna pištola

Poraba: 8/10 m<sup>2</sup>/L

Sušenje: 1-1,5 ure / 10-12 ur v globino